

Брезент вогнезахисний для тимчасової огорожі

Специфікація

Висота брезенту (мм)	1760
Ширина брезенту (мм)	3410
Кількість в упаковці (шт.)	20
Вага (кг)	0.96

Відмова від відповідальності. Права, із технічної специфікації, відсутні. Ви завжди маєте враховувати допуски до 10%. Heras відповідає вимогам NEN-EN 10305-3 © Heras.



Брезент для мобільних огорож Heras

Брезент різних кольорів та дизайнів

Тимчасова огорожа Heras з брезентом - це простий і ефективний спосіб приховати ділянку від очей, наприклад, складські приміщення та закулісні приміщення. Брезент для тимчасового огороження має ширину 3,5 метра та висоту 1,8 метра. Надміцні тенти забезпечені кільцями з латуні по краю. Це забезпечує кріплення брезенту до тимчасового огороження за допомогою кабельної стяжки. Надміцні брезенти забезпечують затемнення на 92%. Надпотужний вогнестійкий брезент.

- Представницький вигляд
- Ефективне укриття від сторонніх очей
- Вогнестійкий

Екранування та стабільний тимчасовий розділ

Якщо до тимчасової огорожі прикріплений банер, то на нього потрапляє додаткове вітрове навантаження. Тому ми рекомендуємо встановлювати огорожу напівпостійно (на стовпах) або оснащувати їх стабілізаторами Heras. Не кожна огорожа Heras підходить для кріплення банера. Наші співробітники будуть раді вас проконсультувати.

Тканина для мобільних огорож вогнетривка.

Вогнезахисний брезент є вогнестійким і, таким чином, робить значний внесок у безпеку людей на майданчику та навколо нього. Стандарт DIN4102 B1 складається із 2 частин. DIN4102 — це стандарт, якого дотримуються пожежні команди та виставкові організації. Це вважається європейським стандартом, коли йдеться про пожежну безпеку, наприклад, брезентів для тимчасових огорож. B1 – Класифікація означає, що брезент дуже важко запалити.